

SERIE AQUASET AS

Fiche technique :

Série d'encre complètement à base d'eau qui vous offre les avantages suivants.

-**Utilisation** : carton, papier (minimum 130 gr.), bois.

-**Aspect** : bien satiné

-**Tamis** : Un tamis plus fin peut être employé (120 à 140 fils/cm. au lieu de 77 à 90). La consommation d'encre peut être sensiblement réduite

-**Séchage** : -Bien sec et empilable en sortant du tunnel

- A l'air libre : +/- 6 min

-**Dilution** : -Dilluable à l'eau (+/- 15%).

-Retardateur : AS 5000

-**Emulsion** : une bonne émulsion résistante à l'eau (p.ex. le FOTOCOAT 1915 WR)

-**Couvrance** : +/- 40 m²/L dépendant du tissu utilisé.

-**Nettoyage** : - Nettoyage à l'eau (avec ou sans haute pression). Plus besoin de thinners ou diluants.

-**Stabilité au stockage** : +/- 1 an

-**Résistance au soleil et aux intempéries** :

- Très bonne résistance à la lumière

- Parfaite résistance à l'eau (après 12 h^o) après ajout de 3% de durcisseur HAS.

Teintes disponible : - Toutes les couleurs de notre carte de teintes.

- Teintes au modèles peuvent être réalisées.

-**Remarques** :

- Complètement inodore.

- Reproduction des plus fins détails.

- Plus aucune usure de la vulcolan.

- Bonne résistance à l'abrasion.

- Teintes aux modèles peuvent être réalisées gratuitement (à partir de 5L.).

- Plus d'images fantômes.

- Ecologique: l'encre ne contient plus de métaux lourds. Convient pour jouets d'enfants et emballages alimentaires.

- Ajoute 3% de durcisseur pour obtenir une bonne résistance à l'eau.